



FLEXIBLE VOLULAFON



Flexibles Accessoires



Ce flexible est particulièrement adapté pour la distribution mesurée de fioul pour des camions citernes équipés d'enrouleurs.

La conception de ce tuyau lui apporte une souplesse, une légèreté et une grande résistance à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Masse	Rayon de courbure
mm	mm	g/m	mm
35 ± 0,8	47 ± 1	1110	110

Longueurs standard : 40, 50 et 60 m
Autres longueurs sur demande



PRODUIT

- Conforme arrêté Transport Matières Dangereuses
- Raccords sertis hydrauliquement
- Livré avec capot de plombage et ressorts

AVANTAGES

Tube

composé de NBR/PVC noir et lisse

Armature

Tressée textile de haute ténacité

Raccord

M ou F DN 40 BSP

Propriétés électriques

Tube conducteur ou continuité électrique assurée par fil intégré $R \leq 106 \Omega$

Revêtement

Composé de NBR/PVC résistant :

- aux agents atmosphériques
- au contact des sols gras pollués par les hydrocarbures

Données techniques

- Pression maximale de service : 16 bar
- Température : -30°C à +70°C

Normes

EN 1360 / arrêté TMD