



FLEXIBLE HYDROLAFON



Flexibles Accessoires



PRODUIT

- Grande souplesse
- Fiabilité
- Conformité EN13765 et BS5842



Ce flexible est particulièrement adapté au dépotage d'hydrocarbures par camion. La conception de ce tuyau lui apporte une souplesse et une légèreté exceptionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Masse	Rayon de courbure
mm	mm	g/m	mm
50 ± 0,5	61 ± 1	2100	150
65 ± 0,5	77 ± 1	2200	175
80 ± 0,5	93 ± 1	2700	250

Hydrolafon DN50, DN65 et DN80
 Raccords standard, symétrique, mâle BSP, GFR.
 Longueur à la demande.

AVANTAGES

Tube

Fourreau en tissu polypropylène maintenu par une hélice en fil d'acier galvanisé

Armature

Plis tissu polypropylène à haute résistance assurant une grande souplesse à l'ensemble

Revêtement

Tissu enduit de PVC gris, ondulé maintenu par une spirale saillante en fil d'acier galvanisé résistant :

- aux agents atmosphériques (ozone, UV)
- aux contact des sols gras, pollés par les hydrocarbures

Marquage

- Bandeau jaune hélicidale en continu
- HYDROLAFON PMS 16 bar-trimestre/année

Pression

PS : 10 bars

Températures

- 30°C / +80°C

Normes

EN 13765 / arrêté TMD
 BS 5842