



RACCORD FONTE NOIR OU GALVANISÉ



Raccordement et Plaque

Finition noire ou galvanisée.

Conforme à la norme NF EN10242 et certifié selon Qualité ISO 9001.

Pression de service du diamètre 8/13 au 26/34 inclus, 25 bar pour une température de -20° à 120°C.

Pression de service du diamètre 33/42 inclus au 102/114, 16 bar pour une température de -20°C à 120°C. Ne pas utiliser en dehors de la plage de température -20°C ; 300°C.

Filetage pas du gaz avec étanchéité dans le filet. Filetage intérieur parallèle (Rp) et filetage extérieur conique (R) conformément à l'ISO 7-1.

➤ Courbe grand rayon MF
BSP 90° - Figure 1



➤ Courbe grand rayon FF
BSP 90° - Figure 2



➤ Courbe grand rayon MM
BSP 90° - Figure 3



➤ Courbe grand rayon MF
BSP 45° - Figure 40



➤ Courbe grand rayon FF
BSP 45° - Figure 41



➤ Courbe petit rayon FF BSP
90° - Figure 90



➤ Courbe petit rayon MF
BSP 90° - Figure 92



➤ Coude union petit rayon
FF BSP - Figure 96



➤ Coude union petit rayon
MF BSP - Figure 98



➤ Coude petit rayon FF BSP - 45° - Figure 120



➤ Coude petit rayon MF BSP - 45° - Figure 121



➤ Té égal FFF BSP - Figure 130



➤ Réduction FF BSP - Figure 240R



➤ Réduction MF BSP - Figure 241R



➤ Mamelon réduit MM BSP - Figure 245



➤ Manchon réduit MF BSP - 246R



➤ Manchon FF BSP - Figure 270



➤ Mamelon MM BSP - Figure 280



➤ Bouchon avec collet M BSP - Figure 290



➤ Bouchon BSP - Figure 300



➤ Raccord union FF BSP - Figure 340



➤ Raccord union MF BSP - Figure 341



LAFON
TECHNOLOGIES
CONTACT

Tél. +33 5 57 80 80 80
mail. contact@lafon.fr
44, avenue Lucien Victor
Meunier
33530 Bassens - France

Voir plus

WWW.LAFON.FR

