



SÉPARATEUR ENTRE BRIDES



Raccordement et plaque



Les séparateurs entre brides permettent d'isoler de façon temporaire ou permanente une partie d'un réseau hydraulique.

Leur mise en place se fait par simple insertion entre 2 brides. Il est important de rajouter éventuellement des joints permettant d'assurer une bonne étanchéité.

Référence	
19931210	Séparateur entre brides DN40
19931220	Séparateur entre brides DN50
19931230	Séparateur entre brides DN80
19931240	Séparateur entre brides DN100
Option	
19941130	Plaque produit Tuyauterie obturée société date



PRODUIT

- Mise en place aisée
- Bonne tenue à la corrosion
- Permet la mise en place d'une signalétique par simple vis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Disponible en 4 dimensions pour des brides en :
 - DN40
 - DN50
 - DN80
 - DN100
- Acier inoxydable 304
- Compatibles toutes brides du marché et adaptateurs bride carrée pour tuyauterie synthétique

AVANTAGES

- Mise en place aisée
- Donne la possibilité de mettre en place une signalétique de type plaque produit 100 x 60 mm
- Très bonne tenue à la corrosion quel que soit le type de produit hydrocarbures, éthanol, huiles, AdBlue...